



# H 100

## Комплектація

Промтоварний фургон «Стандарт»	
Каркас:	Сталевий каркас, ґрунтований і пофарбований Окантовка алюмінієвим куточком 40 * 40 мм
Платформа:	Зварна монолітна конструкція з холоднокатаного металевого профілю (квадратна труба), оброблена ґрунтом, пофарбована
Обшивка:	Поліпшеного типу, з посиленими лонжеронами
Підлога:	Оцинкований метал з полімерним покриттям білого кольору
Внутрішнє обладнання фургона:	Бакелітова вологостійка фанера товщиною 21 мм
Зовнішнє обладнання фургона:	Два плафона в стельовій панелі, вимикач біля дверного отвору Внутрішнє решетування дошкою Дверний портал зі сталі 3 мм Дверна фурнітура з оцинкованої сталі Габаритні і маркерні вогні Підкрилки металеві Гумові відбійники на дверному порталі
Двері:	Висувна драбина та ручка на дверному порталі 2-х стулчасті, окантовані однокамерним ущільнювачем З внутрішньої сторони обшиті оцинкованим листом Кут відкриття 270 ° У повністю відкритому положенні фіксуються спеціальними фіксаторами
Бортова платформа «Стандарт» з каркас тентом	
Платформа:	З холоднокатаних гнутих профілів (квадратна труба), з 2-х компонентними акриловими ґрунтами і антикорозійним покриттям
Матеріал бортів:	Кріплення до рами стрем'яночного типу Металевий гнутий профіль, оброблений ґрунтом
Підлога:	Порошкове фарбування
Додаткове обладнання:	Бакелітова вологостійка фанера 21 мм Фурнітура оцинкована Підкрилки пластикові Маркерні вогні
Каркас тент:	Бічні «Вело» -отбійнікі З профільної труби 25 * 50 * 2, з ґрунтом глибокого проникнення Каркас трубної конструкції верхньої частини Тентована тканина пр-ва Німеччина, щільність 650 г / кв. м Люверси, петлі, митний трос в комплекті Зсувний механізм правого або лівого боку каркас тенту
Термічний фургон	
Стінки:	Сендвіч-панельний фургон «Покращений», розмір 3200 * 1800 * 1850 мм
Каркас:	Нержавіюча сталь 3 мм
Платформа:	Зварна монолітна конструкція з холоднокатаного металевого профілю (квадратна труба), оброблена ґрунтом, пофарбована
Стінки:	Поліпшеного типу, з посиленими лонжеронами і антикорозійним покриттям Цілісна 3-х листкова сендвіч панель (загальна товщина 50 мм) Зовнішня панель - пластик «WGT» (склопластик, 2 мм, в-во Туреччина) Термоізолятор - екструдований пінополістирол (XPS) Внутрішня панель - пластик «BULB» (кулястий склопластик, 1,4 мм, Туреччина) Передня стінка адаптована заставними елементами для установки ХОУ Термоізольована
Підлога:	Основний настил з бакелітової вологостійкої фанери
Внутрішнє додаткове обладнання:	LED-плафон в стельовій панелі, вимикач біля дверного отвору Отбортовка - захист від ударів візками та піддонами, облицювання алюмінієвим профілем 200 мм
Зовнішнє додаткове обладнання:	Дверний портал з нержавіючої сталі 3 мм Дверна імпортна фурнітура з нержавіючої сталі Габаритні LED-вогні Гумові відбійники на дверному порталі Висувна оцинкована драбина і ручка на дверному порталі Пластикові підкрилки Бічний захист - «вело»-відбійник
Двері:	2-х стулчасті, окантовані багатокамерним ущільнювачем Кут відкриття 270 ° У повністю відкритому положенні фіксуються спеціальними фіксаторами
Додаткові опції:	Заливна монолітна підлога з кварцовою крихтою - від 9 200,00 грн. Верхній настил підлоги з рифленого алюмінію 2 мм - від 11 300,00 грн. Смуги кріплення вантажу - від 1 600,00 грн. Холодильне обладнання Thermal Master T400R (0 ° C / -10 ° C) - від 1 993,00 \$, монтаж з кронштейном - від 11 500,00 грн. Холодильне обладнання Thermo King C250max30 (0 ° C / -10 ° C) - від 2 620,00 EURO, монтаж з кронштейном - 11 500,00 грн. Холодильне обладнання TERMOLIFE TL2001 (0 ° C / -10 ° C) - від 2 280,00 \$ з монтажем

Позначення в прайс-листі X / обладнання встановлено - / обладнання не встановлено

### Роздрібна ціна, грн. \*

Двигун 2.5 D4CB (130 к.с., дизель), шасі

6MT 2WD

594 500

\* Спеціальна ціна на автомобілі 2016/2017 р.в.